

MADRAS è una linea di prodotti mirata a soluzioni specifiche: trattamento cotto, pietra, klinker, gres porcellanato, marmo, palladiane, parquet, facciavista e deumidificazione muraria.

I prodotti della **Linea Casa**, sono altamente professionali e specifici, studiati per la pulizia e l'igiene della casa, nonché per la manutenzione delle superfici trattate e non. La Linea Casa Madras fornisce prodotti concentrati e pronti all'uso per ogni esigenza e per ogni ambiente (cucina, bagno, superfici in legno, top, mosaici, fughe, mobili, parquet, ecc.).

TRATTAMENTO PAVIMENTI IN COTTO

Il cotto è un materiale di produzione artigianale o industriale, ideale per le pavimentazioni, ottenuto da una particolare trattamento e cottura dell'argilla. A seconda del tipo di argilla utilizzata e dell'inerte impastato, l'aspetto cromatico può variare dal giallo ocra (cotto spagnolo, mediterraneo) al rosso amaranto (cotto imprunetino o fiorentino). In passato il cotto era considerato un materiale povero, impiegato principalmente nelle rifiniture delle case rurali. Oggi, il cotto, è diventato un materiale pregiato e molto richiesto dal mercato.



Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura e sgrassaggio alcalino.

SG43 SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.

WAXOUT FORTE DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.

CHITTONE SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITTONE

CHITTONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.



Successivamente alla fase di recupero il lavaggio acido eliminerà eventuali residui di impurità presenti nel manufatto. Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità contenute all'interno del materiale e quelle superficiali provocate dalle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc. Si consiglia di effettuare almeno due lavaggi a distanza di almeno 4 giorni.

RASCOTT E ADDITIVO

RASCOTT: detergente acido forte per la pulizia di superfici in cotto. Asporta salnitri, calcare, boiacche e cemento. Prodotto concentrato da diluire in acqua. ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO: utilizzare in combinazione con il detergente acido per asportare ossidazioni da posa e macchie di pallettizzazione. Trascorsi 5-7 giorni sarà possibile eseguire il trattamento desiderato.



Il trattamento dei pavimenti in cotto ha lo scopo di proteggere la superficie dall'assorbimento di sostanze che potrebbero macchiare i mattoni. Data la delicatezza di questo materiale è quasi indispensabile trattarlo con prodotti altamente professionali come quelli della Linea Fai Da Te Madras. Madras offre la possibilità di scegliere tra tre diverse soluzioni a

seconda dell'effetto finale desiderato: "effetto rattivante", "effetto naturale idro-oleorepellente", "effetto bagnato" (con garanzia Long Life).

- **EFFETTO RAVVIVANTE**

[EFFETTO NATURALE IDRO-OLEOREPELLENTE](#)
[EFFETTO BAGNATO PER COTTO](#)
[EFFETTO BAGNATO PER COTTO FATTO A MANO, MEDITERRANEO](#)
[INTERVENTI URGENTI: TUTTI I MATERIALI EFFETTO NATURALE](#)



CERATURA DI FINITURA

Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura). Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e aloni).

WAX OPACA

WAX OPACA è la cera neutra opaca per finiture matt di tutti i pavimenti, pronta all'uso. Si applica a straccio o a pennello o a rullo.

WAXCOTT

WAXCOTT è la cera neutra autolucidante, antiscivolo, per cotto e pietre. Usare pura (o diluita al 50% in acqua nella manutenzione

MURATURA FACCIAVISTA

Per muratura a facciavista si intendono tutte quelle superfici non intonacate, fatte di mattoncini in cotto, pietre e/o sassi. Di seguito sono descritti i passaggi per l'esecuzione di un trattamento a regola d'arte di facciavista interno. I tre steps possono essere eseguiti anche singolarmente.



RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti o particolare sporco dovuto per esempio a smog, fumi, o altro. Una volta eseguito il recupero si attendono almeno 7 giorni e si può effettuare il lavaggio.

CHITONE DENSO

CHITONE DENSO è il prodotto di natura alcalina studiato per lo sgrassaggio, la sverniciatura e la rimozione di smog e di trattamenti a olio o cere. Trascorsi 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio acido specifico.

SG43 SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e silconiche e smalti, residui di stucchi di posa. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.

WAXOUT FORTE

WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici lucidate e/o levigate non resistenti agli acidi e per eliminare fissativi acrilici come cere ecc. Prodotto concentrato, diluire con acqua. Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.

LAVAGGIO

Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità contenute all'interno del materiale e quelle superficiali provocate dalle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc. Iniziare la fase di lavaggio partendo sempre dal basso verso l'alto per evitare sgorature. Si consiglia su materiali nuovi di effettuare almeno due a distanza di almeno 4 giorni.

RASCOTT DENSO

RASCOTT DENSO: il detergente acido per facciavista. Il contatto con l'acqua favorisce l'addensamento del prodotto, che aumenta la sua capacità di azione sulle superfici verticali ed evita colature. Trascorsi 5 giorni dall'ultimo lavaggio sarà possibile applicare il trattamento protettivo.

WAXOUT FORTE

WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici lucidate non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.

TRATTAMENTO

Il trattamento del facciavista in interno ha la funzione di valorizzare le caratteristiche architettoniche, bloccare lo spolvero e di ridurre l'adesione di sporco, fumo e polvere in modo da facilitarne la normale pulizia. Madras offre la possibilità di scegliere tra 3 diverse soluzioni a seconda dell'effetto finale desiderato: "effetto naturale", "effetto bagnato", "effetto cera". Nell'applicare i prodotti di trattamento evitare colature.

INTERNO FISSATIVO ANTISPOLVERO "EFFETTO CERA"

A superficie pulita e asciutta (almeno 5 giorni dopo il secondo lavaggio) si applica il trattamento "effetto cera", che dona un caratteristico effetto matt alle superfici. 1 AM ANTISPOLVERO MURALE è il fissativo di finitura per facciavista, laterizi, cotto, pietre e cemento. 1AM è un prodotto concentrato da diluire con acqua pura.

1° mano

Prodotto : **1 AM** (diluito con acqua)

Attesa

2 ore

2° mano

Prodotto : **1 AM** (puro o diluito)

CEMENTO

Il cemento è spesso utilizzato per pavimentazioni, soprattutto per ampie metrature, come capannoni industriali, centri commerciali, negozi, magazzini, ecc. Grazie alla versatilità del materiale è possibile ottenere i più svariati colori.

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere quattro diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura, sgrassaggio alcalino e pulizia delle muffe.

SG43 SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.

WAXOUT FORTE DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.

CHITTONE SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITTONE

CHITTONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.

SUPER 1MM PULIZIA MUFFE CON SUPER 1MM PROFESSIONAL

SUPER 1MM PROFESSIONAL il mufficida rapido, igienizzante per eliminare: muffe, funghi, batteri, alghe e muschi, da pavimenti e facciavista. Attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio specifico.



Il lavaggio delle superfici in cemento serve a rimuovere residui di sostanze grasse o di sporco in genere.

WAXOUT FORTE

WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici lucidate non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.



Il trattamento delle superfici in cemento serve a ridurre lo spolvero, dovuto all'usura del materiale. Madras propone un trattamento antispolvero, da applicare almeno 3 giorni dopo il lavaggio su pavimenti puliti e asciutti. PAVICEM è il protettivo antispolvero, base acqua, "economico", per tutti i pavimenti interni in cemento (anche massetti dove la pavimentazione verrà effettuata in un secondo tempo, soffitte, scantinati, ecc.) o pavimenti industriali con cemento al quarzo.

- [**CEMENTO**](#)

1° mano

Prodotto : **PAVICEM** (DILUITO 1:3 IN ACQUA)

Attesa

3 ore

2° mano

Prodotto : **PAVICEM** (DILUITO 1:3 IN ACQUA)

CAMINETTI

I caminetti sono elementi di arredo che arricchiscono abitazioni e locali di ritrovo, donando calore agli ambienti. La pulizia può essere difficoltosa a causa della fuliggine e delle polveri che il fuoco produce. Il trattamento dei caminetti permette una pulizia ordinaria più semplice e restituisce l'originaria bellezza ai manufatti. La procedura descritta di seguito riguarda caminetti in cotto, pietra e refrattari.

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura, sgrassaggio alcalino e pulizia dalle muffe.

SG43 SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.

WAXOUT FORTE DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.

CHITTONE SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITTONE

CHITTONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.

SUPER 1MM PULIZIA MUFFE CON SUPER 1MM PROFESSIONAL

SUPER 1MM PROFESSIONAL il mufficida rapido, igienizzante per eliminare: muffe, funghi, batteri, alghe e muschi, da pavimenti e facciavista. Attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio specifico.

LAVAGGIO

Il lavaggio è necessario per eliminare tutte le impurità di posa e i residui della stuccatura. Su materiali nuovi si consiglia di effettuarne almeno due a distanza di almeno 4 giorni.

RASCOTT DENSO

RASCOTT DENSO: il detergente acido per facciavista. Il contatto con l'acqua favorisce l'addensamento del prodotto, che aumenta la sua capacità di azione sulle superfici verticali ed evita colature. Trascorsi 5 giorni dall'ultimo lavaggio sarà possibile applicare il trattamento protettivo.

TRATTAMENTO

Il trattamento dei caminetti consente una migliore pulizia ordinaria e ridona ai manufatti bellezza. Madras propone un trattamento antimacchia "effetto bagnato lucido", con garanzia Long Life.

- [EFFETTO BAGNATO LUCIDO](#)

Il trattamento "effetto bagnato lucido" si esegue con FORCOTT CAMINETTI E TOP, l'impregnante antimacchia idro-oleorepellente per interni con garanzia Long Life, pronto all'uso. Dopo 48 ore si potrà finire

il trattamento applicando SOLWAX PIETRA o SOLWAX COTTO per ravvivare le tonalità dei manufatti. Dopo 48 ore, dove necessario, sarà possibile procedere alla ceratura di finitura con CREAMSTONE.

1° mano

Prodotto : **FORCOTT CAMINETTI E TOP LUCIDO**

Attesa

8 ore

2° mano

Prodotto : **FORCOTT CAMINETTI E TOP LUCIDO**

Attesa

48 ore

1° mano

Prodotto : **SOLWAX cotto** o **SOLWAX pietra**

Attesa

48 ore

Intervento
successivo

CERATURA DI FINITURA



CERATURA DI FINITURA



Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura). Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e aloni).

CREAMSTONE

CREAMSTONE crema morbida antistatica di cera d'api in soluzione acquosa.